

Přenosné vzorkovače A1 a A1 mini.



Vzorkovač A1 mini

Vzorkovač A1

- snadný transport díky vysouvacímu madlu a integrovaným kolečkům
- váží jen 12.5 kg (bez vody, včetně baterie)
- velice jednoduchá obsluha
- integrovaný snímač hladiny vzorku ve vzorkovnici zabraňující jejímu přelití
- snadná instalace na zábradlí i do kanalizační šachty pomocí závěsného háku na zadní straně vzorkovače
- venkovní indikace stavu pomocí velké zelené led diody

Rozdíly mezi vzorkovačem A1 a A1 mini

Vzorkovače se liší pouze svou velikostí a typem vzorkovnice. Větší černý vzorkovač A1 používá jako vzorkovnici kanystr o velikosti 10 litrů. Menší vzorkovač pískové barvy používá vzorkovnici tvaru soudek s velkým otvorem a velikosti 6 litru.

Přenosné vzorkovače peristaltické A1 a A1 mini

Vzorkovače A1 a A1 mini jsou přenosné vzorkovače vody pro odběr směsných vzorků v závislosti na čase, objemu a ve verzi -C i na okamžitém průtoku (umožňují vzorkování typu A,B i C dle nařízení vlády).

Snadný transport vzorkovačů zajišťují kolečka a výsuvné madla. Díky nerezovému háku na zadní straně vzorkovačů je jejich instalace na odběrném místě velmi snadná - zavěšením na zábradlí nebo na stupačku kanalizační šachty.

Řídicí jednotka je velice jednoduchá na obsluhu. Umožňuje pomocí tří přepínačů nastavit zpožděný start, počet odebraných vzorků a četnost (časový rozestup mezi vzorky). Po zapnutí řídicí jednotky začne vzorkovač okamžitě odebírat vzorky dle nastavení.



Popis vzorkovačů:

- automatický odběrač vzorků v plastovém obalu
- peristaltický princip odběru vzorku
- norprenová hadice v čerpadle
- plastová skříň PP
- láhev vzorkovnice u A1 10l kanystr PE u A1 mini 6l soudek PE
- sací výška doporučená 5 m, maximálně možná 7 m
- nerezový sací filtr (koš)
- řízení mikroprocesorem v režimu časovém, objemovém a verze A1-C i průtokovém se změnou objemu vzorku
- napájení 12 V, 7 Ah (možný je i provoz ze sítě)
- před a po každém odběru profukování celého traktu
- standardní délka sací hadice 5 m (na přání delší)
- váha 12.5 kg (bez vody, včetně baterie)
- provozní teplota 0-40°C
- venkovní indikace stavu pomocí velké zelené led diody

Příslušenství dodávky vzorkovač A1:

- kanystr 10 l s uzávěrem
- jeden akumulátor
- sací hadice 5 m s nerezovým filtrem
- nabíječ 230 V 50 Hz



Rozměry vzorkovače A1



Příslušenství dodávky vzorkovač A1 mini:

- soudek 6 l s uzávěrem a hrdlem o průměru 135mm pro snadné čištění
- jeden akumulátor
- sací hadice 5 m s nerezovým filtrem
- nabíječ 230 V 50 Hz



Vnější rozměry vzorkovačů A1 a A1 mini (měřeno bez nerezových háků).

A1 - 609 x 406 x 256 mm (výška x šířka x hloubka)

A1 mini - 559 x 351 x 229 mm (výška x šířka x hloubka)